



SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto.

Nome do produto: SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA | ALTA TEMPERATURA

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.

Utilizações identificadas relevantes: Sella, adere, isola uma grande variedade de materiais como vidro, alumínio, cerâmica, azulejos. Não adere em PE (polietileno) ou PP (polipropileno). Não use para aderências de tipo estrutural, aquários, vidro laminado, metais ferrosos, aquários, concreto ou superfícies pintadas. Não pode ser pintado.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança.

TECNOLOGÍA ARGENTINA EN CINTAS S.A. (TACSA)
Av. Felipe Pastre 1790, (B1686HRD) Hurlingham, Buenos Aires – Argentina.
T: +54 11 7700-1900 - Web: www.tacsa.com.ar

1.4 Número de telefone de emergência.

Telefone de emergências (24 horas): CIQUIME 0800 222 2933 (Argentina)
+54 11 4552 8747 (outros países)

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura.

Classificação da substância em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado e NBR 14725-2

Irritação cutânea (Categoria 2)
Irritação ocular (Categoria 2)

2.2 Elementos do rótulo.

Pictograma:



ATENÇÃO

Palavra-sinal:

Advertências de perigo:

H315 - Provoca irritação à pele.
H319 - Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de pru-dência:

P264 - Lave cuidadosamente após o manuseio.
P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P332 + P313 - EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA: Consulte um médico.
P337 + P313 - CASO A IRRITAÇÃO OCULAR PERSISTA: Consulte um médico.
P362 - Retire a roupa contaminada.

2.3 Outros perigos.

Nenhuma.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias.

Não aplicável.

3.2 Misturas.

COMPONENTES PRINCIPAIS	No. CAS	% PESO	CLASSIFICAÇÃO
Polidimetilsiloxano, silanol terminal	70131-67-8	> 70	Not classified
Metilsilanotriil triacetato	4253-34-3	1 - 5	Acute Tox. 4; Skin Corr. 1C; Eye Dam. 1
Poli(dimetilsiloxano)	9016-00-6	5 - 10	Skin Irr. 3; Eye Irr. 2

O produto pode conter componentes perigosos em proporções abaixo dos limites de concentração estabelecidos no GHS e/ou componentes não perigosos não mencionados nesta seção. Todos os perigos conhecidos do produto são relatados no SDS.

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros.

Notas gerais:	Evite a exposição ao produto, e tome as medidas de proteção adequadas. Consulte ao médico, usando a FISPQ.
Após inalação:	Mova a vítima a o ar fresco. Mantenha a calma. Se não estiver respirando, aplique respiração artificial. Consultar um médico.
Após contato com a pele:	Lave imediatamente após o contato com água pelo menos 15 minutos. Despir a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar.
Após contato com os olhos:	Lave imediatamente com água pelo menos 15 minutos, mantendo os olhos abertos à força para garantir que todos os tecidos oculares e tampas se lavem. Lavar os olhos dentro de alguns segundos é essencial para alcançar o máximo de eficácia. Se você tem lentes de contato, removê-los após os primeiros 5 minutos, então continuar lavando o olho. Consultar um médico.
Após ingestão:	NÃO provocar o vômito. Enxaguar a boca com água. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico. Se o vômito ocorre espontaneamente, coloque vítima do lado de modo de reduzir o risco de aspiração.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.

Inalação: pode causar irritação do trato respiratório.
Contacto com a pele: causa irritação na pele.
Contato com os olhos: causa irritação ocular.
Ingestão: pode causar irritação das mucosas do trato gastrointestinal.

4.3 Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários.

Nota ao médico: Fornecer tratamento sintomático. Para mais informações, contacte um Centro de Controle de Intoxicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção.

Utilizar pó químico seco, espuma, areia ou névoa de água. Utilizar o produto de acordo com os materiais circundantes. NÃO USAR jatos d'água diretos.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura.

O produto e sua embalagem podem queimar, mas não queimam facilmente.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios.

5.3.1 Instruções para combate a incêndios:

Borife a embalagem para evitar a ignição se eles foram expostos a calor excessivo ou fogo. Remova a embalagem, se você ainda não foram atingidos pelas chamas, e pode fazê-lo sem risco.

Evitar o escoamento do controle de incêndio ou provenientes de diluição córregos, esgotos ou abastecimento de água potável.

Pulverizar com água para arrefecer os recipientes. Arrefecer os recipientes com quantidades de água até bem após a extinção do fogo. Combater o fogo a uma distância máxima ou usar suportes do tubo não tripulados ou monitor.

5.3.2 Proteção para combate a incêndios:

Use equipamento autônomo e roupas de proteção estrutural para os bombeiros.

5.3.3 Produtos de combustão perigosos:

Em caso de incêndio pode libertar fumos irritantes e gases e/ou gases tóxicos, como monóxido de carbono, formaldeído e outras substâncias derivadas de combustão incompleta.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência.

6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência.

Evite fontes de ignição. Evacuar o pessoal para uma área ventilada.

6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência.

Em grandes derramamentos de usar roupas de proteção contra produtos químicos. Ele pode fornecer proteção térmica pouca ou nenhuma.

Evite fontes de ignição. Evacuar o pessoal para uma área ventilada. Ventile imediatamente, especialmente em áreas baixas onde os vapores podem se acumular. Não permitir a reutilização do produto derramado.

6.2 Precauções a nível ambiental.

Conter o produto e evitar a dispersão no meio ambiente. Impedir que o produto atinge hidrovias.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Recolher o derramamento com uma pá e coloque em um recipiente adequado. Limpe e lave bem a área contaminada. Fornecer água e resíduos recolhidos em recipientes marcados para eliminação dos resíduos químicos.

6.4 Remissão para outras secções.

Veja a Seção 8 - Controle de Exposição e Proteção Individual e Seção 13 – Considerações sobre tratamento e disposição.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Evitar o contato com os olhos, pele e roupas. Lave-se após o manuseio.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Medidas técnicas e condições de armazenagem: Armazenar em local limpo, seco e bem ventilado. Proteja do sol. Mantenha os contentores/pacotes fechados. Temperatura de armazenamento recomendada: 25°C.

Materiais de embalagem: Fornecido pelo fabricante.

Incompatibilidades: Agentes oxidantes fortes.

7.3 Utilizações finais específicas.

Sella, adere, isola uma grande variedade de materiais como vidro, alumínio, cerâmica, azulejos. Não adere em PE (polietileno) ou PP (polipropileno). Não use para aderências de tipo estrutural, aquários, vidro laminado, metais ferrosos, aquários, concreto ou superfícies pintadas. Não pode ser pintado.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo.

TLV-TWA (ACGIH): N/D

TLV-STEL (ACGIH): N/D

PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): N/D

IDLH (NIOSH): N/D

8.2 Controlo da exposição.

8.2.1 Controlos técnicos adequados

Mantenha a área de trabalho ventilado. Ventilação normal para operações de fabricação padrão é geralmente adequada. Capuzes locais devem ser usados para operações que produzem ou liberam grandes quantidades de produto.

Em áreas baixas ou confinadas devem ser fornecidos ventilação mecânica. Providenciar chuveiros e lava-olhos.

8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual.

Proteção ocular/facial:	Usar gafa de segurança, à prova de respingos químicos e vapores (em conformidade com EN 166).
Proteção da pele:	Ao manusear este produto deve usar luvas impermeáveis de butyl ou Viton® ou nitrilo (em conformidade com as normas EN 374), vestuário de trabalho e calçado de segurança resistente a produtos químicos.
Proteção respiratória:	Sempre que necessário, utilizar proteção respiratória para vapores orgânicos (A). Especial atenção para os níveis de oxigênio no ar deve ser paga. Se ocorrerem grandes vazamentos, usar um equipamento de respiração autónomo (SCBA).

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base.**

Estado físico:	Pasta transparente.
Cor:	Translúcido.
Odor:	ácido acético.
Limiar olfativo:	N/D
pH:	N/D
Ponto de fusão/ponto de congelação:	N/D
Ponto / intervalo de ebulição:	360°C (680°F) - estimado
Taxa de evaporação:	N/D
Inflamabilidade:	O produto não é inflamável.
Ponto de inflamação:	> 100°C (212°F) - c.c.t.
Limites de inflamabilidade:	N/D
Temperatura de auto-ignição:	260°C (500°F) - estimado
Temperatura de decomposição:	N/D
Pressão de vapor (20°C):	4,2 hPa - estimado
Densidade de vapor (ar=1):	N/D
Densidade relativa (20°C):	0,90 - 0,95 g/cm ³
Solubilidade (20°C):	N/D
Coef. de partição (logK _{o/w}):	N/D
Viscosidade (cSt a 20°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D
Log Koc:	N/D

Propriedades explosivas:	Não explosivo. De acordo com a coluna 2 do anexo VII do REACH, este estudo não é necessário porque: na molécula não há grupos químicos associados a propriedades explosivas.
Propriedades comburentes:	De acordo com a coluna 2 do anexo VII do REACH, este estudo não é necessário porque: a substância, de acordo com sua estrutura química, é incapaz de reagir exotermicamente com matérias combustíveis.

9.2 Outras informações.

Nenhuma.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade.

Não se espera que as reações ou produto da decomposição ocorram em condições normais de armazenamento. Não contém peróxidos orgânicos. Não é corrosivo para os metais. Não reage com a água.

10.2 Estabilidade química.

O produto é quimicamente estável e não exige estabilizadores. Quando exposto a água ou ar úmido, o produto desenvolve ácido acético. Quando aquecido a temperaturas acima de 150 ° C (300 ° F) na presença de ar, podem formar vapores de formaldeído.

10.3 Possibilidade de reações perigosas.

Não se espera polimerização perigosa.

10.4 Condições a evitar.

Evite altas temperaturas e umidade.

10.5 Materiais incompatíveis.

Agentes oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigos.

Quando aquecido, pode liberar gases tóxicos e irritantes. Em caso de incêndio, ver a Seção 5.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos.

Toxicidade aguda:	Não há informações sobre a toxicidade do produto, mas as estimativas de toxicidade aguda são apresentadas. ETA-DL50 oral (rato, calc.): > 5000 mg/kg ETA-DL50 der (coelho, calc.): > 5000 mg/kg ETA-CL50 inh. (rato, 4hs., calc.): > 5 mg/l
-------------------	--

Corrosão/irritação cutânea:	Irritação da pele (coelho, estim.): irritante
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Irritação ocular (coelho, estim.): irritante
Sensibilização respiratória ou cutânea:	Sensibilidade da pele (cobaia, estim.): não sensibilizante Sensibilização respiratória (cobaia, estim.): não sensibilizante

Mutagenicidade, carcinogenicidade e toxicidade reprodutiva:

Não há informações sobre qualquer componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% como carcinógeno humano provável, possível ou confirmado pela IARC (Agência Internacional para Pesquisa sobre Substâncias cancerígenas).

Mutagenicidade: Nenhum dado específico ou relevante disponível para avaliação.

Teratogenicidade: Nenhum dado específico ou relevante disponível para avaliação.

Tox. Repr.: Não há dados específicos ou relevantes disponíveis para avaliação.

Efeitos agudos e retardados:

Vias de exposição: Inalação, contato com a pele e os olhos.

Inalação: pode causar irritação do trato respiratório.

Contacto com a pele: causa irritação na pele.

Contacto com os olhos: causa irritação ocular.

Ingestão: pode causar irritação das mucosas do trato gastrointestinal.

STOT-SE: Nenhum dado específico ou relevante está disponível para avaliação.

STOT-RE: Nenhum dado específico ou relevante está disponível para avaliação.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade.

Não há informações sobre a ecotoxicidade do produto, mas ecotoxicidade estimativa são apresentados.

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 96 h): 100 mg/l

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 72 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/l

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

Quando exposto a água ou ar úmido, o produto desenvolve ácido acético. Pode causar danos ao ambiente devido aos efeitos no pH.

PNEC (água): N/D

PNEC (mar): N/D

PNEC-STP: N/D

12.2 Persistência e degradabilidade.

BIODEGRADABILIDADE (-): Sem dados de teste.

12.3 Potencial de bioacumulação.

Log Ko/w: N/D

Fator de bioconcentração – BCF (OCDE 305): N/D

12.4 Mobilidade no solo.

LogKoc: N/D

Constante de Henry (20°C): N/D

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB.

Esta substância / mistura não cumpre os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH.

Esta substância / mistura não cumpre os critérios mPmB no Anexo XIII do REACH.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB.

AOX e conteúdo de metais: O produto não contém halogénio orgânico ou metais.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Tanto o excesso de produtos e embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com a legislação vigente em matéria de protecção do ambiente e, especialmente, de resíduos perigosos. Deve classificar os resíduos e eliminá-los por uma empresa autorizada.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE

Designação oficial de transporte da ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Número ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Classes de perigo:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Grupo de Embalagem:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Número de identificação de risco:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Quantidade limitada e excetuada:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA

14.2 TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA)

Designação oficial de transporte da ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Número ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Classes de perigo:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Grupo de Embalagem:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Instruções para aviões de passageiros e de carga:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Instruções para aviões de carga:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
CRE:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA

14.3 TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO)

Transporte de embalagens de acordo com o Código IMDG

Designação oficial de transporte da ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Número ONU:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Classes de perigo:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA

Grupo de Embalagem:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
EMS:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Estiva e manipulação:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Grupos de segregação:	NÃO CLASSIFICADO COMO MERCANCIA PERIGOSA
Poluente marinho:	NO
Nome para documentação de transporte:	NOT CLASSIFIED AS A DANGEROUS GOODS

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Não é perigoso para a camada de ozono.

Compostos orgânicos voláteis (VOC): < 3%

Regulamentação

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) de acordo com ABNT NBR 14725-4.

Norma NBR 14725-2 Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. Resoluções 5232/2016.

Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, terceira edição revisada, 2009 (SGH 2009 - "ST / SG / AC 10/30 / Rev.3").

Acordo sobre Transporte de Produtos Perigosos no MERCOSUL, MERCOSUL\CMC\DEC N°2/94.

Acordo Europeu sobre o Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR 2019) e emendas.

Regulamentos relativos ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro (RID 2019) e emendas.

Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG 2018 - Emenda 39-18), Organização Marítima Internacional (OMI).

Código IBC 2016, IMO, Resolução IMO MSC.369 (93).

Regulamentos da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA 60 ed., 2019) sobre o transporte de mercadorias perigosas por via aérea.

International Agency for Research on Cancer (IARC), classificação das substâncias cancerígenas.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 Abreviaturas e acrónimos.

N/D: dados não disponíveis.

CAS: Chemical Abstracts Service

IARC: Agência Internacional de Investigação do Cancro.

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais.

TLV: Valor Limite umbral.

TWA: Média ponderada no tempo

STEL: Exposição de curta duração.

REL: Recomendado Limite de Exposição.

PEL: Limite de Exposição Permissível.

INSHT: Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

ETA: estimativa de toxicidade aguda.

DL50: Dose letal.

CL50: Concentração letal.

CE50: Concentração média efetiva.

CI50: Concentração Inibitória Médio.

|: Alterações da revisão anterior.

CLASSES DO SGH

Aer.: aerossóis

Oxid. Gas: gás oxidante

Compressed gas: gás comprimido

Dissolved gas: gás dissolvido

Flam. Gas: gs inflamável

Liquefied Refr. Gas: gás liquefeito refrigerado

Liquefied gas: gás liquefeito

Oxid. Liquid: líquido oxidante

Flam. Liquid: líquido inflamável

Pyr. Liq.: líquido pirofórico
Met. Corr.: corrosivo para os metais
Org. Perox.: peróxido orgânico
Water React. Flam. Gas: sustância reativa com a água, libertando gases inflamáveis
Oxid. Solid: sólido oxidante
Flam. Solid: sólido inflamável
Asp. Tox.: toxicidade por aspiração
Carc.: carcinogenicidade
Skin Corr. /Irrit.: Corrosão / irritação dérmica
Eye Damage/ Irrit.: Lesões oculares graves / irritação ocular
Lac.: tóxico para a reprodu - lactancia
Muta.: mutagenicidade

Repr.: Tóxica para a reprodução
Skin Sens.: sensibilizador da pele
Resp. Sens.: sensibilizador respiratório
STOT Rep. Exp.: Sistémica toxicidade do órgão alvo - exposição repetida
STOT Single Exp.: Sistémica toxicidade do órgão alvo - exposição única
Acute Tox.: Toxicidade aguda
Aquatic Acute: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo
Aquatic Chronic: Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico
Ozo.: Perigoso para a camada de ozono.

16.2 Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados.

Classificação e procedimento de acordo ao Sistema Globalmente Harmonizado.

A classificação foi feita com base na informação de produtos químicos e semelhantes.

SEÇÃO 2: classificação por analogia com outros produtos, e com base em dados do produto.

SEÇÃO 9: dados do produto.

Inflamabilidade: de acordo com dados de teste.

SEÇÃO 11 e 12: analogia com outros produtos.

Toxicidade aguda: método de cálculo de estimar a toxicidade aguda.

16.4 Renúncia.

As informações e recomendações dadas aqui são de nosso conhecimento correto, e é de a responsabilidade de cada usuário determinar se eles são precisos, adequadas e completas para o seu uso particular. Condições e / ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização e eliminação do produto estão fora do nosso controle e, talvez, do nosso conhecimento. Por essas e outras razões a nossa empresa não se responsabiliza por perdas, danos ou causados ou relacionados com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação dos custos de produtos. Nossa empresa não é responsável por qualquer lesão ou incidente, direta ou indireta, de qualquer natureza que possam resultar do uso dessas informações. Qualquer informação não contida nesta ficha de segurança é entendida como indeterminada ou desconhecida.

Versão: 2

Substitui: 1

Preparado pelo: CIQUIME

Data da revisão: Janeiro, 2020

Aprovado pelo: TECNOLOGÍA ARGENTINA EN CINTAS S.A.