



## ASISTENTE PARA ADHESIVO DOBLE CONTACTO

Asistente de fluidización y solvente de limpieza para Adhesivo Doble Contacto TACSA. Solvente mezcla de hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Agente utilizado para aumentar la fluidez del cemento de contacto en caso de ser necesario.

### Especificaciones y presentación

Característica	Unidad	Valor
Base química	N/A	Solventes aromáticos y alifáticos
Aspecto		líquido incoloro/translucido
Presentación	Litros	1 - 4 - 18

### Modo de uso

Para aumentar la fluidez del cemento de contacto agregar gradualmente mientras se mezcla hasta homogenizar. Precauciones: Producto Inflamable de 1º categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel. Evitar chispas y/o llamas abiertas.

### Aplicaciones

- Aumenta la fluidez del Adhesivo doble contacto en caso de ser necesario.
- Limpia las superficies de los materiales a pegar y también las herramientas utilizadas para aplicar el adhesivo (Espátula, pincel, etc.)
- Quita restos de adhesivo seco de pegados anteriores.
- Reactivar el adhesivo en caso de pasarse de su tiempo abierto.

### Garantía

TACSA garantiza este producto por 24 meses en envase original, sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 y 27 °C.

*Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle*

[www.tacsa.com.ar](http://www.tacsa.com.ar)