



PRECINTOS DE FIJACIÓN / BASES PORTA-PRECINTO

Precintos inyectados en poliamida 6.6. De gran resistencia a la tracción, se requiere una tijera, alicate, o trincheta para retirarlos. El dentado asegura la firme fijación. Son fáciles de aplicar por lo que pueden ser tensados manualmente o mediante una herramienta. Gracias a la diversidad de tamaños es posible adaptarlos a cualquier tipo de trabajo garantizando la máxima calidad y seguridad.

Especificaciones

Característica	Valor	Norma
Resistencia a la llama	Clasificación V-2	ANSI / UL 62275
Plenum rated	AH-2	ANSI / UL 62275
Resistencia a la luz UV	Sí *	ANSI / UL 62275
Temperatura de operación	-40°C a 85°C	
Temperatura mín. de instalación	-10 °C	
Colores	Negro – Blanco – Gris**	

*Solo color negro / ** Solo en 400mm x 4,6mm

Presentación

Dimensión (mm)	Tensión (kgf)	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)	Dimensión (mm)	Tensión (kgf)	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)
100 x 2,5	8	3	20,50	350 x 7,6	54	6	98,50
150 x 3,6	18	3	36,00	400 x 4,6	23	3	113,00
200 x 4,6	23	3	49,50	400 x 7,6	54	6	114,50
180 x 3,5	18	3	46,00	450 x 4,8	23	6	129,00
250 x 4,6	23	3	65,00	450 x 7,6	54	6	130,50
300 x 4,6	23	3	81,00	550 x 4,8	23	3	160,00
300 x 7,6	54	6	82,80	550 x 7,6	54	6	159,00
350 x 4,6	23	3	97,00	610 x 7,6	54	6	181,50
				750 x 7,6	54	6	226,00

Modo de uso

El precinto puede colocarse sin herramientas en un solo paso, introduciendo el extremo del lazo en la ranura del cuerpo y tirando hasta llegar a la longitud requerida.

Normas

Certificación UL E258930 TYPE 21

Aplicaciones

- Uso general y doméstico, industrias, oficinas.
- Sujeción de cables, conductores, mangueras.
- Asegurar y separar diversos materiales
- Uso exterior e interior.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle

KIT PRECINTOS

Bolsa de precintos con 100 unidades de medidas surtidas

Presentación

25 precintos de cada medida:
100mm x 2,5mm/200mm x 4,6mm/250mm x 4,6mm/
300mm x 4,6mm

Colores

Blanco, Negro

BASES PORTA-PRECINTO

Sistema de fijación de los precintos.

Presentación

19mm x 19mm
28mm x 28mm

Colores

Blanco, Negro

Aplicaciones

·Soporte de precintos en superficies lisas.

Garantía

TACSA garantiza este producto por un año (1) de almacenaje en su embalaje original. No almacenar a temperaturas superiores a 30°C.