



ADHESIVO VINÍLICO EXTRA FUERTE / SECADO RÁPIDO

Adhesivo vinílico base acuosa de alta calidad, de pegado rápido y excelente resistencia. Ideal para encolar todo tipo de maderas, especial para carpintería y uso general. Fácil de utilizar, proporciona pegado rápido y firme. Recomendado para pegado de uniones, juntas, armado y reparación de muebles, enchapados sobre paneles de madera aglomerada, terciada, de fibra, hardboard, cartón, papel, HDF (chapadur), telas, poliestireno expandido, armado de maquetas y artesanías, así como también para el uso en la preparación de porcelana fría a base de almidón.

Especificaciones y presentación

Característica	Unidad	Valor
Viscosidad	cP	26000 ± 2000
Sólidos activos	%	44 ± 2
Densidad	g/cm ³	1,09
Olor:		Vinilo
Color:		Blanco
Presentación:	Baldes	6kg - 24kg - 200kg

Modo de uso

MEZCLAR ANTES DE USAR

La superficie de los sustratos debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa o cualquier otra sustancia que impida la correcta adherencia, penetración y "mojado" del adhesivo. Aplicar con pincel, rodillo, espátula, máquina encoladora o llana dentada distribuyendo de manera uniforme sobre la superficie y juntar las partes inmediatamente para evitar un secado precoz del adhesivo.

Tiempo de prensa aprox.: 120 min.

Las bajas temperaturas o elevada humedad aumentarán el tiempo de prensado.

Colocar capas más gruesas en materiales muy porosos.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle.

Aplicaciones

- ▶ Multiuso, madera, carpintería
- ▶ Uniones, juntas y refuerzo de ensamblés
- ▶ Armado y reparación de muebles
- ▶ Artesanías
- ▶ Pegado de machimbres y espigas
- ▶ Pegado de formica a madera
- ▶ Preparación de porcelana fría.
- ▶ Enchapados sobre madera aglomerada, terciada, de fibra, hardboard.
- ▶ Encolado y armado de puertas.

Garantía

TACSA garantiza este producto 10-12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C. Pasado ese tiempo se recomienda homogenizar. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su contenido original.

www.tacsa.com.ar