




CINTA MULTIPROPÓSITO DUCTAC

La cinta multipropósito DUCTAC para uso general es un laminado de polietileno reforzado con una trama textil, posee un adhesivo hotmelt que se adhiere bien a muchas superficies y proporciona una adherencia instantánea y una sujeción a largo plazo, incluso en superficies irregulares. El respaldo de PE ofrece una buena barrera al vapor de agua para prolongar la adherencia de la cinta y una alta resistencia a la tracción para aplicaciones exigentes. Es una cinta robusta que se extrae del rollo fácilmente, presenta un corte y rasgado limpio para una fácil manipulación y aplicación, adhiere al instante proporcionando soluciones generales en una gran variedad de ajustes de mantenimiento, reparación y construcción. Se utiliza en los mercados eléctricos, industriales, marinos, militares, de camiones y automotrices, de la construcción y es un pilar en todas las cajas de herramientas. Se ofrece en una variedad de colores que mejoran la utilidad y la estética.

Especificaciones y presentación

| Característica | Unidad | Valor |
|---------------------------|--|-------------|
| Resistencia a la tracción | N/cm | ≥ 25 |
| Adhesión al acero | N/cm | ≥ 6.5 |
| Elongación | % | >10 |
| Tack | cm | ≤ 2 |
| Espesor | mm | 0,21 ± 0,01 |
| Dimensiones | mm x m | 48 x 9 |
| | | 48 x 27 |
| | | 48 x 54 |
| Colores | Gris, Negro, Blanco, Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Violeta. | |

| Estructura | Diagrama | Descripción |
|------------|---|---------------|
| |  | ADHESIVO |
| | | HILADO TEXTIL |
| | | POLIETILENO |

Aplicaciones

Multipropósito y de uso general ofrece una opción rentable para aplicaciones de servicio general y liviano, como agrupar, sellar, sostener, identificar, reforzar, reparar, enmendar y empalmar.

- Sellado de ductos,
- marcado y etiquetado,
- reparación temporal,
- reducción de la transmisión de ruido cuando se utiliza como un conector flexible,
- sellado de aislamiento de fibra de vidrio o para cubrir el aislamiento térmico.
- cubierta impermeable sobre el aislamiento de tuberías,
- parcheo de lonas, toldos, manteles, etc.

Modo de uso

La superficie a delimitar debe estar libre de polvos, líquidos y sustancias oleosas. Aplicar la cinta presionando el lado adhesivo sobre la superficie.

Garantía

TACSA garantiza este producto por un año (1) de almacenaje en su embalaje original. No almacenar a temperaturas superiores a 30°C.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas. TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle

www.tacsa.com.ar