



PISTOLA APLICADORA DE ADESIVO EM BARRA

A pistola aplicadora de adesivo em barra TACSA é uma termoaplicadora que é utilizada para adesivos termofundidos (hotmelt). Conta com um gatilho ergonômico, suporte de posição e isolamento plástico de segurança no bico. É versátil e fácil de usar. Pode ser utilizada em grande variedade de materiais para o lar, artesanatos, hobbies e trabalhos manuais.

Especificações e apresentação

Característica	Unidade	Valor
Potência	W	10 y 60
Voltagem	V	220
Tempo de pré-aquecimento		
10W	minutos	5 - 8
60W	minutos	3 - 5
Fluxo de adesivo		
10W	g/minuto	6 - 8
60W	g/minuto	8 - 12
Dimensões		
10W	cm	10,5 x 11
60W	cm	16 x 14
Linha elétrica externa	cm	90

Aplicações

- Pega, veda e repara.
- Ideal para artesanatos, trabalhos manuais e bricolagem.
- Colagem forte e eficaz em segundos.
- Reparação de brinquedos, calçados, cadeiras, poltronas, livros, etc.

Modo de uso

1. Introduzir a barra de adesivo na parte traseira da pistola.
2. Colocar o suporte metálico de posição para deixar a pistola fixa.
3. Conectar a pistola à rede elétrica.
4. Esperar o tempo necessário de pré-aquecimento para que o adesivo seja fundido.
5. As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem pó.
6. Acionar o gatilho e colocar o adesivo em forma de pontos ou linha. Verificar que a barra de adesivo avance cada vez que seja acionado o gatilho.
7. Colar imediatamente as superfícies para uma ótima resistência da união.

8. Não tocar a área de injeção nem o adesivo fundido, já que a alta temperatura pode causar queimaduras graves.
9. Recarregar com outra barra caso seja necessário.
10. Ao finalizar o uso ou caso seja necessária uma pausa prolongada, desconectar a pistola.

Precauções

- Insira somente barras especiais de adesivo no produto.
- Não abra o produto.
- Não deixe que o dispositivo entre em contato com água.
- Risco de queimaduras: o bico metálico e o adesivo fundido se encontram a altas temperaturas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Se o adesivo entrar em contato com a pele, coloque imediatamente a parte afetada em água fria durante uns minutos. Não retire o adesivo da pele. Se for necessário, consulte um médico.

Normas

IEC 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2011 & IEC 60335-1:2010

Segurança elétrica



Garantía

A TACSA garante este produto por seis (6) meses de uso. A empresa não se responsabiliza pelo uso inadequado do produto, nem pelas perdas ou danos decorrentes de circunstâncias ocorridas por caso fortuito ou incorreto.

Os dados fornecidos são baseados em resultados experimentais, em circunstâncias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condições externas, o método de aplicação e as ferramentas aplicadas. A TACSA não se responsabiliza por quaisquer lesões, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, deverá ser determinada a conveniência para o fim desejado.

www.tacsa.com.ar