



ADESIVO DE POLIURETANO TACSA

É um adesivo de poliuretano, monocomponente, sem solventes, que cura com a umidade e oferece grande resistência, força, aderência e flexibilidade. Ideal para a fabricação de painéis multilaminados de diferentes materiais. Projetado para colagem de diferentes tipos de madeira. Apto para móveis de uso exterior, cozinha ou banheiro. Indicado para uniões de alta resistência, proporcionando excelentes propriedades ao envelhecimento, à temperatura e à umidade. Cumpre com D4 de acordo com a norma DIN/EN 204.

Adesivo multiuso, cola cortiça, poliestireno expandido (Telgopor®), tecidos, alumínio, melamina, MDF, placas OSB, fenólicas, gesso e muito mais!

Especificações

Característica	Unidade	Valor
Temperatura de trabalho	°C	5 a 35
Conteúdo sólido	%	100
Viscosidade Brookfield	cP	10000-14000
Tempo de cura inicial	min.	30
Resistência à temperatura	°C	- 40 to +120
Apresentação	garrafas	500 g

Modo de uso

Ambas as superfícies a serem unidas devem estar limpas e secas, sem pó, óleos, graxas, ácidos ou bases, restos de pinturas ou restos de oxidação que possam afetar negativamente a adesão. Antes da aplicação, homogeneize bem o adesivo. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel ou espátula.

Unir ambas as superfícies pressionando firmemente para que o contato seja uniforme.

O tempo de secagem ou cura depende da umidade e da temperatura ambiente.

As partes coladas não devem se mover durante o processo de prensagem. Cura inicial em 30 minutos. A resistência final é obtida após 24 h.

Aplicações

- Fabricação de móveis.
- Colagem de todos os tipos de madeira (Guatambu, melamina, placas OSB, fenólicas, carvalho, teca e madeiras tropicais).
- Fabricação de portas e janelas de madeira.
- Painéis acústicos.
- Escadas, revestimentos de paredes, fabricação e instalação de móveis de cozinha e banheiro.
- Fabricação de painéis multilaminados.
- Colagem de cortiça, poliestireno expandido (Telgopor®), tecidos.
- Apto para todos os tipos de parquet e pisos de madeira.
- MDF, placas de gesso, madeira compensada, etc.

Garantia

A TACSA garante este produto por 12 meses em embalagens sem abrir, em um local de armazenamento fresco e seco, em temperaturas entre 5 °C e 27 °C.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não devolva nenhum material à sua embalagem original.

Os dados fornecidos são baseados em resultados experimentais, em circunstâncias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condições externas, do método de aplicação e das ferramentas aplicadas. A TACSA não se responsabiliza por quaisquer lesões, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, deverá ser determinada a conveniência para o fim desejado.

www.tacsa.com.ar

MundoTacsa

TacsaArgentina

TacsaArgentina