



LACRES DE FIXAÇÃO

Lacres injetados em poliamida 6.6. São de grande resistência à tração, e é necessária a utilização de uma tesoura, alicate ou estilete para retirá-los. O denteado garante uma fixação firme. São fáceis de utilizar e podem ser tensionados manualmente ou mediante uma ferramenta. Pela diversidade de tamanhos, é possível adaptá-los a qualquer tipo de trabalho, o que garante máxima qualidade e segurança.

Especificações e apresentação

Faixa de temperatura: -40°C a 85°C

Dimensão (mm)	Tensão (kgf)	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)	Dimensão (mm)	Tensão (kgf)	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)
100 x 2,5	8	3	20,50	350 x 7,6	54	6	98,50
150 x 3,6	18	3	36,00	400 x 4,6 (*)	23	3	113,00
180 x 4,6	23	3	46,00	400 x 7,6	54	6	114,50
200 x 4,6	23	3	49,50	450 x 4,8	23	6	129,00
250 x 4,6	23	3	65,00	450 x 7,6	54	6	130,50
300 x 4,6	23	3	81,00	550 x 4,8	23	3	160,00
300 x 7,6	54	6	82,80	550 x 7,6	54	6	159,00
350 x 4,6	23	3	97,00	610 x 7,6	54	6	181,50
				750 x 7,6	54	6	226,00

Cores: Preta, branca. *Cinza somente 400mm x 4,6mm

Aplicações

- Uso geral e doméstico, indústrias, escritórios.
- Fixação de cabos, condutores, mangueiras.
- Fixação e separação de diversos materiais.
- Uso exterior e interior. (Cor preta resistente aos raios UV).

Normas

Certificação UL E258930 TYPE 21

Os dados fornecidos são baseados em resultados experimentais, em circunstâncias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condições externas, o método de aplicação e as ferramentas aplicadas. A TACSA não se responsabiliza por quaisquer lesões, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, deverá ser determinada a conveniência para o fim desejado.

Modo de uso

O lacre pode ser colocado sem ferramentas e num único passo, introduzindo a ponta extrema na ranhura do corpo e puxando até chegar na distância requerida.

BASES PORTA-LACRES

Sistema de fixação dos lacres.

Apresentação

19mm x 19mm

28mm x 28mm

Cores

Branca, preta.

Aplicações

Suporte de lacres em superfícies lisas.

Garantia

A TACSA garante este produto por um (1) ano, armazenado em sua embalagem original. Não armazenar em temperaturas superiores a 30° C.

www.tacsa.com.ar