




## CINTA DE PVC AUTOEXTINGUIBLE SIN ADHESIVO

La cinta de PVC TACSA sin adhesivo posee buenas propiedades dieléctricas y es autoextinguible. Gracias a su composición posee una excelente elongación, flexibilidad y es de fácil corte. Al no tener adhesivo es de fácil remoción en caso de error.

### Especificaciones y presentación

| Característica            | Unidad          | Valor           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Espesor                   | mm              | 0.100 ± 0.01 mm |
| Resistencia a la tracción | N/cm/mm         | ≥ 150           |
| Rigidez dieléctrica       | kV/mm           | ≥ 40            |
| Elongación                | %               | ≥ 125           |
| Temperatura de trabajo    | °C              | 0 - 90          |
| Inflamabilidad            | AUTOEXTINGUIBLE |                 |
| Dimensiones               | mm x m x mm     | 19 x 20 x 0,10  |
| Color                     | Negro           |                 |

Estructura



### Aplicaciones

- Proteger cables y espumas de polietileno.
- Armado de mazos de cables.
- Recubrir y proteger los extremos de los terminales.

### Modo de uso

Colocar la cinta manteniendo una tensión uniforme, de modo que la misma se adapte a la superficie a cubrir.

### Garantía

TACSA garantiza este producto por un año (1) de almacenaje en su embalaje original. No almacenar a temperaturas superiores a 30°C.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle