FICHA TÉCNICA



ADESIVO HOTMELT EM BARRA

O adesivo HotMelt em barra TACSA é um adesivo termoplástico, 100% sólido, de fusão a quente, translúcido, removível e flexível, adequado para muitos materiais porosos. A colagem é forte e eficaz em segundos. É livre de solventes, não liberta fumo e não contém substâncias tóxicas nem voláteis.
Fornece uma união instantânea, rápida, limpa e versátil. Pode ser utilizado em grande variedade de materiais para o lar e trabalhos manuais.

Especificações e apresentação

Testado a 23 °C ± 2, RH50% ± 5%:

Caracteristica	Unidade	Valor
Base química	N/A	EVA, Resinas
Viscosidade (180 °C)	Pa.s	7000-8000
Tempo aberto/de manipulação	s	45-55
Dureza	Shore A	75
Temperatura de trabalho	°C	140 - 160
Ponto de amolecimento	°C	82 - 85
Odor		Inodoro, sem liberação de fumo
Aspecto		Barra cilíndrica, translúcida, sem impurezas
Dimensões		Barras Ø 7 e Ø 11 mm x 30 cm de comprimento
Apresentação	Sacola	500 g

Aplicações

- Pega, veda e repara.
- Versátil, pega grande variedade de materiais como papel, couro, vidro, metal, madeira, tecidos, etc.
- É utilizado principalmente em embalagens (papel ondulado e caixa de papelão), livros e outros tipos de encadernação.
- Ideal para artesanatos, trabalhos manuais e bricolagem.
- Colagem forte e eficaz em segundos.
- Reparação de brinquedos, calçados, poltronas, etc.
- Ao contrário dos adesivos à base de solvente ou água, pode ser utilizado para preencher espaços vazios.

Modo de uso

1. Colocar a barra de adesivo Hotmelt no orifício da pistola aplicadora TACSA.
2. As superfícies a unir devem estar limpas, secas, e sem óleo e adesivo antigo.
3. Aplicar o adesivo fundido. Imediatamente, unir as superfícies, o mais rápido possível, para uma ótima resistência da união.
4. O adesivo não precisa ser espalhado. Não tocar o adesivo fundido, já que a alta temperatura causa queimaduras graves.
5. Para unir tecidos, usar um padrão menor em forma de "S" para maior resistência.
6. Ao terminar de usar a pistola, deve ser desligada e desconectada. Permitir que a barra de adesivopermaneça na pistola; não remover a alavanca da parte posterior da pistola em momento algum.
7. Não utilizar em superfícies em contato direto com alimentos.
8. Não se adere a polietileno, polipropileno y Teflon*.
9. Em superfícies pintadas podem ocorrer falhas na vedação, já que a pintura se racha ou remove.

**Teflon é uma marca que pertence à Chemours ™*

Garantia

A TACSA garante este produto por 12 meses em embalagem original, sem abrir, em um local de armazenamento fresco e seco, em temperaturas entre 5 °C e 27 °C, umidade entre 30% e 70%.

Os dados fornecidos são baseados em resultados experimentais, em circunstâncias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condições externas, o método de aplicação e as ferramentas aplicadas. A TACSA não se responsabiliza por quaisquer lesões, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, deverá ser determinada a conveniência para o fim desejado.