FICHA TÉCNICA



ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO “SUJETA TODO”

Abraçadeiras de fixação fabricadas em Poliamida 6.6, projetadas para a fixação, agrupamento e organização de cabos, condutores e diversos elementos.
Seu sistema de fecho por dentes permite uma fixação firme e uma colocação rápida e simples. Podem ser tensionadas manualmente, sem necessidade de ferramentas para a sua instalação.
Disponíveis em diferentes comprimentos e larguras para se adaptarem a diversas necessidades de fixação e organização.

Especificações

Característica	Valor	Norma
Resistencia à chama	Classificação V-2	ANSI / UL 62275
Plenum rated	AH-2	ANSI / UL 62275
Resistência à luz UV	Sim *	ANSI / UL 62275
Temperatura de operação	-40°C a 85°C	
Temperatura mín. de instalação	-10 °C	
Cores	Preto – Branco	

*so preto

Modo de uso

Introduzir a extremidade livre da abraçadeira na ranhura da cabeça e puxar até alcançar o grau de aperto necessário.
Para a remover, cortar a abraçadeira utilizando uma ferramenta adequada, evitando danificar os elementos presos.

Aplicações

- Organização e agrupamento de cabos e condutores.
- Fixação de mangueiras e diversos elementos.
- Organização de materiais em casa, no escritório, no comércio e na oficina.
- Aplicações gerais de fixação e organização.

Armazenamento e Vida Útil

Vida útil: 18 meses, mantendo o produto na sua embalagem e sob condições adequadas de armazenamento. Não armazenar a temperaturas superiores a 30ºC.

Os dados fornecidos baseiam-se em resultados experimentais sob condições controladas de temperatura e humidade, e a sua repetibilidade depende das condições externas, do método de aplicação e das ferramentas utilizadas. A TACSA não se responsabiliza por nenhuma perda, lesão, dano ou prejuízo causado pelo uso incorreto ou inadequado do produto. Deve-se determinar previamente a adequação do produto para o fim a que se destina.