# FICHA TÉCNICA




## PRECINTOS “SUJETA TODO”

Precintos de fijación fabricados en Poliamida 6.6, diseñados para la sujeción, agrupación y organización de cables, conductores y diversos elementos.
Su sistema de cierre mediante dentado permite una fijación firme y una colocación rápida y sencilla. Pueden tensarse manualmente, sin necesidad de herramientas para su instalación.
Disponibles en diferentes longitudes y anchos para adaptarse a distintas necesidades de fijación y organización.

### Especificaciones y presentación

| Característica | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Resistencia a la llama | Clasificación V-2 | ANSI / UL 62275 |
| Plenum rated | AH-2 | ANSI / UL 62275 |
| Resistencia a la luz UV | Sí * | ANSI / UL 62275 |
| Temperatura de operación | -40°C a 85°C | |
| Temperatura mín. de instalación | -10 °C | |
| Colores | Negro – Blanco | |

*sólo color negro

### Modo de uso

Introducir el extremo libre del precinto en la ranura del cabezal y tirar hasta alcanzar el grado de ajuste requerido.
Para retirarlo, cortar el precinto utilizando una herramienta adecuada, evitando dañar los elementos sujetos.

### Aplicaciones

- Organización y agrupación de cables y conductores.
- Sujeción de mangueras y elementos diversos.
- Organización de materiales en el hogar, oficina, comercio y taller.
- Aplicaciones generales de fijación y orden.

### Almacenamiento y vida útil

Vida útil: 18 meses, manteniendo el producto en su envase y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. No almacenar a temperaturas superiores a 30ºC.

*Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicación y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesión, daño o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberá previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle.*