FICHA TÉCNICA



SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE

Selante de silicone acético monocomponente de uso geral, que cura por ação da humidade ambiente formando um selo flexível e resistente. Adequado para tarefas gerais de vedação e união sobre superfícies compatíveis, tanto em aplicações interiores como exteriores.

Características

- Monocomponente.
- Flexível após a cura.
- Resistente à água e às intempéries.
- Adequado para aplicações interiores e exteriores.
- Fácil aplicação através de pistola aplicadora.
- Boa aderência sobre vidro, alumínio, cerâmica e azulejos.

Especificações

Característica	Unidade	Valor
Densidade	g/ml	0.92 ± 0.10
Secagem ao toque	min	< 25
Dureza (curado a 23 ± 2 , RH50% ± 5%)	shore A	10 ± 4
Profundidade de cura (24 h)	mm	3
Temperatura de trabalho	°C	5-45
Apresentação		Cartuchos / tubos de 280ml
Cor		Transparente

Aplicações

- Multiusos.
- Uso interior e exterior.
- Vedação de juntas de conexão e expansão.
- Vedação perimetral ao redor de caixilhos de janelas, molduras, rodapés, etc.
- Alta flexibilidade e elasticidade.
- Grande resistência à água.
- Isolante térmico.
- Estável e flexível de –50°C a +150°C.
- Adequado para uso sobre vidro, alumínio, cerâmica e azulejos.

Modo de uso

- Cortar o bico da bisnaga/cartucho, colocar o bico aplicador e montar na pistola aplicadora.
- A superfície do substrato deve estar limpa e isenta de óleo e poeira.
- Devido ao facto de o selante de silicone necessitar de absorver a humidade do ar para curar, não é recomendado para locais herméticos.
- Alisar e remover os excessos enquanto ainda não tiver curado.
- Não adere sobre PE (polietileno) nem PP (polipropileno).
- Não utilizar para colagens do tipo estrutural, aquários, vidros laminados, materiais metálicos ferrosos, betão (concreto) ou superfícies pintadas. Não aceita pintura.

Armazenamento e Vida Útil

Conservar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco e seco. Consultar a data de validade impressa no produto.

Os dados fornecidos baseiam-se em resultados experimentais sob condições controladas de temperatura e humidade, e a sua repetibilidade depende das condições externas, do método de aplicação e das ferramentas utilizadas. A TACSA não se responsabiliza por nenhuma perda, lesão, dano ou prejuízo causado pelo uso incorreto ou inadequado do produto. Deve-se determinar previamente a adequação do produto para o fim a que se destina.